

DESCRIZIONE GENERALE: Soluzione contenente ipoclorito di sodio in soluzione acquosa da utilizzare per la pulizia di superfici infestate da muffe. E' particolarmente idoneo per il trattamento di piccole superfici murali interne. Nel caso di pareti fortemente contaminate si rimanda ai cicli specialistici della nostra gamma. Per uso professionale

**IMPIEGO:**

Spruzzare il prodotto sulla parete ad una distanza di 20-30 cm e lasciare agire; se necessario ripetere il trattamento dopo 30 minuti. Non strofinare la parete. Durante le operazioni e fino a scomparsa dell'odore aerare il locale.

Nel caso sia necessario ripristinare la pittura esistente attendere almeno 24 ore, e comunque fino a scomparsa del caratteristico odore prima di continuare con il ciclo.

TIPO DI SUPPORTO :

Pareti già verniciate con pitture lisce o a spessore. Può essere utilizzato anche su altre superfici previa verifica della compatibilità.

PESO SPECIFICO : 1,2 ± 0,1 kg/litro

APPLICAZIONE : Pennello, rullo, spruzzo

DILUIZIONE : Tal quale

TIPO DI DILUENTE : Acqua, da utilizzare per la pulizia degli attrezzi subito dopo l'uso

RESA MEDIA INDICATIVA : 100 grammi al m² circa^(*)

TEMPERATURA DI APPLICAZIONE : tra +10° C e +35° C.

UMIDITA' RELATIVA : Inferiore all'80%.

ESSICCAZIONE: : 8 ore circa a 20 °C

COLORE: : Trasparente, leggermente paglierino

MAGAZZINAGGIO: Conservare nel contenitore originale ben chiuso a temperatura ambiente (tra +5°C e +35°C). Utilizzare entro un anno dalla data di produzione (shelf life). Nel caso il contenitore si rigonfi leggermente durante lo stoccaggio aprirlo con cautela dopo aver indossato gli idonei mezzi di protezione previsti per la manipolazione.

NORME DI SICUREZZA: Fare attenzione a non utilizzare il preparato in combinazione con altri prodotti. Possono formarsi gas (cloro) pericolosi per la salute umana. Il prodotto provoca gravi lesioni oculari, irritazione cutanea ed è molto tossico per gli organismi acquatici. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

MANIPOLAZIONE: Usare guanti impermeabili, occhiali a tenuta e mascherina con filtro apposito. Evitare il contatto con gli acidi e con metalli. Evitare lo sversamento su terra. **IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI LAVARE ACCURATAMENTE ED ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E CONSULTARE UN MEDICO.**

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loe. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com