



DILUENTE
UNIVERSALE DL600
codice 80600

Rev Marzo 2017

Famiglia 09
Diluenti

DESCRIZIONE GENERALE: Diluente sintetico a base di solventi aromatici per smalti sintetici clorurati, smalti al clorocaucciù, smalti a forno, ecc.

PESO SPECIFICO: 0,86 Kg/litro \pm 0,05 a 20° C

PUNTO DI INFIAMMABILITA': > 21° C.

INTERVALLO DI DISTILLAZIONE: 100 - 180° C.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare in contenitori originali sigillati a temperatura non superiore a +40°C. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life).

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto è nocivo per la salute e per l'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com