

DESCRIZIONE GENERALE: Acquaragia. Diluente per prodotti sintetici a pennello o a spruzzo.

IMPIEGO: Per la diluizione di prodotti vernicianti tradizionali applicabili a pennello e/o a spruzzo tipo smalti sintetici ed oleosintetici, fondi per legno o muratura, antiruggine sintetiche, isolanti a solvente, ecc.

PESO SPECIFICO: 0,81 Kg/litro \pm 0,01 a 20 °C

PUNTO DI INFIAMMABILITA': > 35 °C.

INTERVALLO DI DISTILLAZIONE: 95 / 200° C

MAGAZZINAGGIO: Conservare in contenitori originali sigillati a temperatura non superiore a +40°C Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro tre anni dalla data di produzione (shelf life).

NORME DI SICUREZZA: Il prodotto è pericoloso per la salute e per l'ambiente. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.

