

DESCRIZIONE GENERALE: Pigmenti organici ed inorganici macinati in veicolo acquoso, compatibili con i prodotti vernicianti all'acqua usati in edilizia.

IMPIEGO: Per la tinteggiatura dei prodotti PAULIN previsti nel SISTEMA TINTOMETRICO STA.

Le paste concentrate comprendono una serie a base di pigmenti inorganici (ossidi) **"tabella 1"** con le quali possono essere tinteggiati tutti i prodotti a base calce, silicati, silossani, emulsioni acriliche e viniliche. Sono pigmenti caratterizzati da una ottima resistenza agli agenti atmosferici, inerzia chimica ed alla luce e possono essere utilizzati sia all'esterno che all'interno.

Vi sono poi paste concentrate a base di coloranti organici di ottima resistenza alla luce, riportati in **"tabella 2"**, che possono essere utilizzate anche all'esterno limitatamente alla selezione **"TINTE FORTI"**.

Vi sono infine le paste concentrate a base di coloranti organici, riportati in **"tabella 3"**, da utilizzare esclusivamente all'interno.

Di seguito le tre tabelle con riassunti i dati caratteristici.

Tabella 1

Codice	Denominazione	Natura	Compatibilità	Impiego	P.Sp.
00131	Bianco 131	Inorganica	Utilizzabili con tutti i prodotti PAULIN del Sistema Tintometro STA.	Idonee sia all'interno che all'esterno in tutte le combinazioni.	1,58±0,05
00132	Giallo Ox 132	Inorganica			1,66±0,05
00133	Rosso Ox 133	Inorganica			1,72±0,05
00134	Bruno Ox 134	Inorganica			1,65±0,05
00135	Verde Ox 135	Inorganica			1,74±0,05
00137	Nero Ox 137	Inorganica			1,67±0,05
02303	Giallo 2303	Inorganica			1,76±0,05
02604	Bleu 2604	Inorganica			1,85±0,05

Tabella 2

Codice	Denominazione	Natura	Compatibilità	Impiego	P.Sp.
02414	Rosso 2414	Organica	Utilizzabili con i prodotti PAULIN del Sistema Tintometro STA a base di silossani, acriliche, viniliche, etileniche	Idonee all'interno per i leganti indicati di lato. Se all'esterno, usare solo nella selezione "TINTE FORTI" nei prodotti previsti	1,24± 0,05
02615	Bleu 2615	Organica			1,10± 0,05
02515	Verde 2515	Organica			1,22± 0,05

Tabella 3

Codice	Denominazione	Natura	Compatibilità	Impiego	P.Sp.
02305	Giallo 2305	Organica	Utilizzabili con i prodotti PAULIN del Sistema Tintometro STA a base di silossani, acriliche, viniliche, etileniche	Solo all'interno nei leganti indicati di lato	1,20 ± 0,05
02405	Rosso 2405	Organica			1,21± 0,05
02655	Magenta 2655	Organica			1,10± 0,05

VISCOSITA' AL COLLAUDO: 1.000 - 6.000 cps in funzione della pasta colorante.

MODALITA' DI UTILIZZO: Rimescolare bene la pasta colorante nel barattolo servendosi di una spatola. Vuotare il tutto nel canestro del tintometro ed omogeneizzare molto bene mediante una accurata agitazione.

AVVERTENZE:

- Nel caso di utilizzo dei coloranti organici della "tabella 2" limitarne l'uso all'esterno alla sola selezione "TINTE FORTI" nei prodotti inseriti nel SISTEMA TINTOMETRICO STA.
- Nella formulazione di tinte a richiesta prestare attenzione a non eccedere il quantitativo massimo di pasta prevista per quel prodotto, ricavabile per similitudine dalla SELEZIONE COLORI PAULIN.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare il materiale a temperature comprese tra i +5°C e +40° C nei contenitori originali ben chiusi. Utilizzare preferenzialmente entro due anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno. TEME IL GELO.

NORME DI SICUREZZA:

Il prodotto contiene conservanti per la preservazione in barattolo, può provocare reazione allergica. Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com

GENERAL DESCRIPTION: Colouring pastes for architectural paints made up of organic and inorganic pigments ground in water vehicle and additives. Compatible with water-based products

FIELD OF APPLICATION: Suitable for addition to products of the PAULIN STA TINTOMETRIC SYSTEM.

Based on their features, the pastes can be divided into three sets.

The first series is made up of inorganic pigments (oxides). They can be used for tinting all the water-based products without limitation. The pigments have an excellent resistance to sunlight and atmospheric agents, high chemical inertia and can be used both inside and outside " table 1".

The second kind, reported in " table 2", regards organic pigments with high sunlight resistance. They can also be used outside, but only in the "TINTE FORTI_" selection in the suitable products.

Finally, there is the third type of organic pastes that can only be used indoor " table 3".

Below are the three tables reporting the features.

Table 1

Codice	Name	Nature	Compatibility	Application	Density
00131	Bianco 131	Inorganic	No limitation. All the products of the STA SYSTEM can be tinted	Both inside and outside.	1,58€0,05
00132	Giallo Ox 132	Inorganic			1,66€0,05
00133	Rosso Ox 133	Inorganic			1,72€0,05
00134	Bruno Ox 134	Inorganic			1,65€0,05
00135	Verde Ox 135	Inorganic			1,74€0,05
00137	Nero Ox 137	Inorganic			1,67€0,05
02303	Giallo 2303	Inorganic			1,76€0,05
02604	Bleu 2604	Inorganic	1,85€0,05		

Table 2

Codice	Name	Nature	Compatibility	Application	Density
02414	Rosso 2414	Organic	All the products of the STA SYSTEM except lime and silicate based on.	Indoor Outside: only the "TINTE FORTI_" selection in the defined products	1,24€ 0,05
02615	Bleu 2615	Organic			1,10€ 0,05
02515	Verde 2515	Organic			1,22€ 0,05

Table 3

Codice	Name	Nature	Compatibility	Application	Density
02305	Giallo 2305	Organic	All the products of the STA SYSTEM except lime and silicate based on.	Only indoor	1,20 € 0,05
02405	Rosso 2405	Organic			1,21€ 0,05
02655	Magenta 2655	Organic			1,10€ 0,05

FACTORY VISCOSITY: 1.000 - 6.000 cps depending on the type of paste

HOW TO USE: Stir thoroughly the paste using a spatula. Pour it into the canister of the tinting machine and homogenize very well with the already present paste.

CLEAN UP:
Clean tools and equipment with tap water immediately after use.

STORAGE:
Store the product at temperatures between + 5 °C and + 40 °C in the well-closed original containers. Preferably use within two years from the date of production. The last four digits of the production lot correspond to month and year respectively. Protect from freezing.

SAFETY:
The products contain biocides for preservation, can cause allergic reaction. Before using consult the product safety data sheet.

WARNINGS:
In order to avoid slight shade difference among the same set of tinted cans, use the same batch of paste; otherwise fill the canister with different batches and stir it thoroughly before using.
In the formulation of colours on request, be careful not to exceed the maximum quantity of pasta specified for that product, obtainable by similarity from PAULIN COLOR SELECTION.

This information is provided to the best of our technical knowledge and is based on our experience. As workmanship, weather and equipment are all beyond our control, the Company may not be held liable for the result obtained using this product. For further information contact the Technical Service. The present sheet voids and replace any previously existing version



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com