



PASTE COLORANTI STS codice 00XXX

Rev Marzo 2017

Famiglia 13
Paste coloranti

DESCRIZIONE GENERALE: Paste ad alta concentrazione formulate con pigmenti organici ed inorganici macinati in resina alchidica a solvente.

IMPIEGO: per la tinteggiatura dei prodotti S1 LUCIDO, S1 SATINATO, FERRONOTTE, PROCTILLEGNO e PROCTILLEGNO CERATO.

CARATTERISTICHE:

Codice	Denominazione	P.Sp.
00120	Nero	1,01±0,03
00123	Bianco	1,66±0,05
00125	Giallo ox	1,46±0,05
00126	Rosso ox	1,65±0,05
00127	Bruno Ox	1,66±0,05

Codice	Denominazione	P.Sp.
00303	Blue	0,94±0,03
00305	Magenta	0,97±0,03
00307	Verde	0,96±0,03
00308	Giallo vivo	1,02±0,03
00311	Rosso vivo	1,04±0,03

VISCOSITA' AL COLLAUDO: 2.000 - 6.000 cps in funzione della pasta colorante.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Prima di versare la pasta nel canestro del tintometro, o di posizionare il barattolo sul tintometro scaffale, aggiungere 15 cc di PINOSOLVE e mescolare accuratamente. Per l'utilizzo ottimale la temperatura d'esercizio deve essere superiore ai 15 °C. Nel caso dei tintometri elettronici questo è assicurato dall'apposito riscaldatore.

AVVERTENZE:

-Rispettare le indicazioni sui quantitativi massimi di pasta previsti per ciascun prodotto.

MAGAZZINAGGIO:

Conservare a temperatura ambiente (tra +5° e +40° C) in contenitori originali sigillati capovolti. Tenere lontano da fiamme, scintille o fonti di calore. Utilizzare preferenzialmente entro due anni dalla data di produzione (shelf life). Le ultime quattro cifre del lotto di produzione corrispondono rispettivamente a mese ed anno.

NORME DI SICUREZZA:

Liquido e vapori infiammabili. Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Provoca grave irritazione oculare. Può provocare sonnolenza o vertigini. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle.

Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza del prodotto nel sito www.colorificiopaulin.com

CLASSIFICAZIONE DIRETTIVA 2004/42/CE

Non destinato ad usi di cui alla Direttiva 2004/42/CE.

-Le indicazioni sui cicli sono di carattere generale. Consultare il Servizio Assistenza Tecnica per approfondimenti

** La resa varia in funzione della diluizione, del tipo e dello stato del supporto e va verificata con prove di cantiere.*

-Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com

GENERAL DESCRIPTION: High-concentration colouring pastes made up of organic and inorganic pigments ground in alkyl resin, additives and solvent.

FIELD OF APPLICATION: Suitable for tinting S1 LUCIDO, S1 SATINATO, S1 GEL, FERRONOTTE, PROCTILLEGNO and PROCTILLEGNO CERATO.

FEATURES:

Code	Name	Density
00120	Nero	1,01€0,03
00123	Bianco	1,66€0,05
00125	Giallo ox	1,46€0,05
00126	Rosso ox	1,65€0,05
00127	Bruno Ox	1,66€0,05

Codice	Name	Density
00303	Blue	0,94€0,03
00305	Magenta	0,97€0,03
00307	Verde	0,96€0,03
00308	Giallo vivo	1,02€0,03
00311	Rosso vivo	1,04€0,03

FACTORY VISCOSITY: 2.000 - 6.000 cps depending on the type of paste

HOW TO USE:

Stir thoroughly before pouring the paste into the canister of the tinting machine or placing the can on the manual dispenser. For optimal use, the operating temperature must be above 15 ºC. In the case of electronic machines this condition can be provided by the appropriate heater.

CLEAN UP:

Clean tools and equipment with white spirit immediately after use.

WARNINGS:

Sometimes viscosity increases during the storage; in this case add 15 ml of white spirit for restoring the right flow.

In order to avoid slight shade difference among the same set of tinted cans, use the same batch of paste; otherwise fill the canister with different batches and stir it thoroughly before using.

In the formulation of colours on request, be careful not to exceed the maximum quantity of pasta specified for that product, obtainable by similarity from PAULIN COLOR SELECTION.

STORAGE:

Store the product upside down at temperatures between + 5 ºC and + 40 ºC in the well-closed original containers. Keep away from flames, sparks or heat sources.

Preferably use within two years from the date of production. The last four digits of the production lot correspond to month and year respectively.

SAFETY:

Flammable liquid and vapour. Causes organ damage if prolonged or repeated exposure occurs. May be lethal if ingested and penetrated into the respiratory tract. Causes serious eye irritation. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic organisms with long lasting effects. Repeated exposure may cause skin dryness and cracking. Before using, consult the product safety data sheet.

This information is provided to the best of our technical knowledge and is based on our experience. As workmanship, weather and equipment are all beyond our control, the Company may not be held liable for the result obtained using this product. For further information contact the Technical Service. The present sheet voids and replace any previously existing version