

Inserire immagine
 TERMOZ PN 8

**Tassello a percussione omologato ETAG 014
 per categorie di materiali A, B, C, D ed E
 Spina in nylon, corpo in PP (polipropilene)**


TIPO	COD	Omolog	Lungh. tassello l (mm)	Diam. punta d ₀ (mm)	Profond. minima foro t (mm)	Max.spess fissaggio t _{fix} (mm)	Diam. disco D (mm)	Imballo (pezzi)
Tassello a percussione PN 8 / 110	99871	ETA 09/0171	108	8	45	60 - 70	60	100
Tassello a percussione PN 8 / 130	99603	ETA 09/0171	128	8	45	90	60	100
Tassello a percussione PN 8 / 150	99608	ETA 09/0171	148	8	45	110	60	100
Tassello a percussione PN 8 / 170	99611	ETA 09/0171	168	8	45	130	60	100
Tassello a percussione PN 8 / 190	99585	ETA 09/0171	188	8	45	150	60	100
Tassello a percussione PN 8 / 210	99609	ETA 09/0171	208	8	45	170	60	100
Tassello a percussione PN 8 / 230	99584	ETA 09/0171	228	8	45	190	60	100


**Tassello a percussione omologato ETAG 014
 per categorie di materiali A, B, C, D ed E
 Spina in metallo/nylon, corpo in PP
 (polipropilene)**


TIPO	COD	Omolog	Lungh. tassello l (mm)	Diam. punta d ₀ (mm)	Profond. minima foro t (mm)	Max.spess fissaggio t _{fix} (mm)	Diam. disco D (mm)	Imballo (pezzi)
Tassello a percussione CN 8 / 110	99593	ETA 09/0394	108	8	45	60 - 70	60	100
Tassello a percussione CN 8 / 130	99592	ETA 09/0394	128	8	45	90	60	100
Tassello a percussione CN 8 / 150	99591	ETA 09/0394	148	8	45	110	60	100
Tassello a percussione CN 8 / 170	99590	ETA 09/0394	168	8	45	130	60	100
Tassello a percussione CN 8 / 190	99595	ETA 09/0394	188	8	45	150	60	100
Tassello a percussione CN 8 / 210	99589	ETA 09/0394	208	8	45	170	60	100
Tassello a percussione CN 8 / 230	99594	ETA 09/0394	228	8	45	190	60	100

Inserire immagine
TERMOZ CS 8

**Tassello ad avvitamento omologato ETAG 014
per categorie di materiali A, B, C, D ed E
Corpo in polipropilene (PP) e spina in acciaio
zincato e fibra di vetro rinforzata poliammide
(impronta esagonale)**



TIPO	COD	Omolog	Lungh. tassello l (mm)	Diam. punta d ₀ (mm)	Profond. minima foro t (mm)	Max.spess fissaggio t _{fix} (mm)	Diam. disco D (mm)	Imballo (pezzi)
Tassello ad avvitamento CS 8 / 110	99604	ETA 14/0372	110	8	45	60	60	100
Tassello ad avvitamento CS 8 / 130	99605	ETA 14/0372	130	8	45	80	60	100
Tassello ad avvitamento CS 8 / 150	99606	ETA 14/0372	150	8	45	100	60	100
Tassello ad avvitamento CS 8 / 170	99607	ETA 14/0372	170	8	45	120	60	100
Tassello ad avvitamento CS 8 / 190	99588	ETA 14/0372	190	8	45	140	60	100
Tassello ad avvitamento CS8 / 210	99587	ETA 14/0372	210	8	45	160	60	100
Tassello ad avvitamento CS 8 / 230	99856	ETA 14/0372	230	8	45	180	60	100

Queste informazioni, di carattere consultivo, si basano sulla teoria ed esperienze attuali. Non potendo tenere conto delle specifiche condizioni operative, hanno valore indicativo. Il Colorificio Paulin si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.



Colorificio Paulin S.p.A. Loc. S. Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
Tel. +39 0439 3951 - Fax +39 0439 448028 - www.colorificiopaulin.com - info@colorificiopaulin.com