



## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT30400

1. Codice di identificazione del prodotto: **30400 ELASTOFINISH**
2. Uso previsto del prodotto: finitura anticarbonatazione per il calcestruzzo, coprente e di aspetto opaco. Conforme alla Norma EN 1504-2 (sistemi di protezione della superficie di calcestruzzo) per la classe: rivestimenti (C) secondo i principi 1.3 (protezione contro i rischi di penetrazione), 2.2 (controllo dell'umidità), 8.2 (aumento della resistività) criterio di attestazione 4, prospetto ZA.3f.
3. Fabbricante: Colorificio PAULIN S.p.A. Loc Santa Lucia, 3 - 32030 Seren del Grappa (BL)
4. Mandatario: non applicabile
5. Sistema di valutazione: sistema 4
- 6a. Norma armonizzata: EN 1504-2
7. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Permeabilità alla CO <sub>2</sub>	Sd > 50 m	EN 1062-6
Permeabilità al vapore acqueo	Classe I (Sd < 5 m)	EN ISO 7783-2
Assorbimento capillare	Classe III (bassa) con $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h}^{0,5})$	EN 1062-3
Aderenza per trazione diretta	≥ 0,8 MPa	EN 1542
Compatibilità termica (EN 13687)		
Gelo disgelo con immersione in sali disgelanti	≥ 0,8 MPa	EN 13687-1
Cicli Temporaleschi	≥ 0,8 MPa	EN 13687-2
Gelo disgelo senza sali disgelanti	≥ 0,8 MPa	EN 13687-3
Sostanze pericolose	Conforme al Regolamento 1907/2006 (REACH)	

8. Documentazione tecnica appropriata e/o documentazione tecnica specifica: non applicabile

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità ai regolamenti (UE) n. 305/2011 e 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante.

Seren del Grappa, 10 Gennaio 2017

COLORIFICIO PAULIN S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
LUCIANO PAULIN

[www.colorificiopaulin.com](http://www.colorificiopaulin.com)